



THEOLAB

RAPPORTO DI PROVA n°

TA-VO 7037/12

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero. Il presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A.

Il presente Rapporto di Prova è composto da pagine n° 1.

Cliente

ILVA S.p.A.

Indirizzo

Via Appia SS.648
74100 TARANTO (TA)

Progetto/Contratto

TA_VO_0312_16694_EMIX

Base/Sito

Taranto (TA)

Matrice

Aria: emissioni in atmosfera

Data ricevimento

11/10/2012

Identificazione del Cliente

E168 TRASPORTO FOSSILE PCI

Identificazione interna

84324

Data emissione Rapporto di Prova

06/11/2012

Data/ora di prelievo

09/10/2012 h 10:50- 11:50 I° prelievo polveri (540 litri)
h 11:55-12:55 II° prelievo polveri (540 litri)
h 13:00-14:00 III° prelievo polveri (540 litri)

Procedura di Campionamento

Campionamento effettuato a cura dei tecnici Theolab Sig
Sebastiano Lo Bianco e Sig Francesco Druda Rif verbale
COC_84324

Note

Il prelievo è stato eseguito con l'impianto in normali condizioni di funzionamento. I valori di concentrazione sono riferiti al gas secco, in condizioni normali (273 K e 101,3 kPa).
Diametro camino: 0,60 m

Parametro Analizzato	Metodo di Prova	Valore e IM	UM	Data Analisi	
				Inizio	Fine
III Portata secca	UNI 10169: 2001	11782	Nmc/h	09/10/2012	09/10/2012
III Temperatura fumi	UNI 10169: 2001	26,2	°C	09/10/2012	09/10/2012
0 Polveri totali - I° prelievo	A UNI EN 13284-1:2003	2,21	mg/Nm ³	17/10/2012	17/10/2012
0 Polveri totali - II° prelievo	A UNI EN 13284-1:2003	2,38	mg/Nm ³	17/10/2012	17/10/2012
0 Polveri totali - III° prelievo	A UNI EN 13284-1:2003	2,19	mg/Nm ³	17/10/2012	17/10/2012

- Fine Rapporto di Prova -

S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

0 = Prova eseguita presso stazione perm anente, I = Prova eseguita presso stazione mobile, II = Prova eseguita presso stazione mobile, III = Prova eseguita fuori stazione.

I valori 'MDL' ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e livello di confidenza 95%. Per i metodi normati i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.


I valori R% indicano, se applicabili, il recupero medio dei determinandi. I risultati ottenuti con metodi empirici non sono corretti per il recupero.

A = prova eseguita presso il Laboratorio Theolab di Volpiano (TO), C.so Europa, 600/A;

B = prova eseguita presso il laboratorio Theolab di Sannazzaro de' Burgondi (PV), Via Mattei, 46;

C = prova eseguita presso il laboratorio Theolab di Cagliari (CA), Via Meucci, 11a;

D = prova eseguita presso il laboratorio Theolab di Pisticci (MT), Zona Industriale Val Basento



FOE1006F Rev 2_0