

RAPPORTO DI PROVA n°

TA-VO 7446/12

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione provato. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto soltanto per intero. Il presente Rapporto di Prova non può essere alterato o riprodotto a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione scritta della THEOLAB S.p.A.

Il presente Rapporto di Prova è composto da pagine n° 1.

Cliente	ILVA S.p.A.
Indirizzo	Via Appia SS.648 74100 TARANTO (TA)
Progetto/Contratto	TA_VO_0312_16694_EMIX
Base/Sito	Taranto (TA)
Matrice	Aria: emissioni in atmosfera
Data ricevimento	23/11/2012
Identificazione del Cliente	E728/B FINITURA NASTRI
Identificazione interna	86452
Data emissione Rapporto di Prova	06/12/2012
Data/ora di prelievo	22/11/2012 h 10:00-11:00 I° prelievo (1440 litri) h 12:10-13:10 I° prelievo (1440 litri) h 13:10-14:10 I° prelievo (1440 litri)
Procedura di Campionamento	Campionamento effettuato a cura dei tecnici Theolab Sig Francesco Druda e Sig Giovanni Lombardi e Roberto Angelillo Rif verbale COC_86452
Note	Il prelievo è stato eseguito con l'impianto in normali condizioni di funzionamento. I valori di concentrazione sono riferiti al gas secco, in condizioni normali (273 K e 101,3 kPa). Diametro camino: 0,60 m

Parametro Analizzato	Metodo di Prova	Valore e IM	UM	Data Analisi	
				Inizio	Fine
III Portata secca	UNI 10169: 2001	18299	Nmc/h	22/11/2012	22/11/2012
III Temperatura fumi	UNI 10169: 2001	24,9	°C	22/11/2012	22/11/2012
0 Polveri totali - I° prelievo	A UNI EN 13284-1:2003	3,78	mg/Nm ³	27/11/2012	27/11/2012
0 Polveri totali - II° prelievo	A UNI EN 13284-1:2003	3,96	mg/Nm ³	27/11/2012	27/11/2012
0 Polveri totali - III° prelievo	A UNI EN 13284-1:2003	3,26	mg/Nm ³	27/11/2012	27/11/2012

- Fine Rapporto di Prova -

S = Prova eseguita presso Laboratorio Terzo in subappalto.

0 = Prova eseguita presso stazione permanente, I = Prova eseguita presso stazione temporanea, II = Prova eseguita presso stazione mobile, III = Prova eseguita fuori stazione.

I valori 'MDL' ed 'LoQ' indicano, se applicabili, il Limite di Rilevabilità ed il Limite di Quantificazione dei parametri provati, corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni) relativi alla Norma o Procedura richiamata. L'incertezza di misura (IM) espressa, è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 e livello di confidenza 95%. Per i metodi normali i gradi di libertà sono da assumersi come superiori a 30; per i metodi interni i gradi di libertà sono superiori a 10.

I valori R% indicano, se applicabili, il recupero medio dei determinandi. I risultati ottenuti con metodi empirici non sono corretti per il recupero.

A = prova eseguita presso il Laboratorio Theolab di Volpiano (TO), C.so Europa, 600/A;

B = prova eseguita presso il laboratorio Theolab di Sannazzaro de' Burgondi (PV), Via Mattei, 46;

C = prova eseguita presso il laboratorio Theolab di Cagliari (CA), Via Meucci, 11a;

D = prova eseguita presso il laboratorio Theolab di Pisticci (MT), Zona Industriale Val Basento

